

WF-AP-622L-IIC



Беспроводная точка доступа для сред с высокой плотностью пользователей



Беспроводная точка доступа начального уровня Fplus WF-AP-622L-IIC Wi-Fi 6

Беспроводная точка доступа начального уровня Fplus WF-AP-622L-IIC работает одновременно в двух диапазонах 2,4 и 5 МГц для предоставления одинаково качественной связи для старых и новых устройств пользователей

- Мощность передатчика до 20 дБм
- Частотный диапазон 2412-2472 МГц, 5745-5825 МГц
- Встроенные антенны с усилением 4 дБи
- Скорость передачи данных до 1.8 Гбит/с
- Два сетевых интерфейса 1 Гбит/с
- 2x2:2 MU-MIMO и DL/UL-OFDMA

Поддержка стандарта беспроводных сетей 802.11ax (Wi-Fi 6) обеспечивает лучшее взаимодействие пользователей в сети, большой радиус дальности действия сигнала и уменьшение помех

- Для организаций с большим внутренним трафиком
- Для крупных производственных площадок
- Для публичных площадок и общественного транспорта



Длина: 168 мм
Ширина: 168 мм
Высота: 32 мм



Рабочие температуры
от -20°C до 45°C



Относительная влажность
от 5% до 95%



Монтаж точки доступа осуществляется на потолок, крепление входит в комплект поставки.

V1.0 от 30.05.2024

Указанные характеристики не являются окончательными и могут меняться

Fplus – Фплюс

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки»
www.fplustech.ru, info@fplustech.ru, +7 (499) 455-49-93