IP SIP-телефон

QVP-80/QVP-80P

Описание

QVP-80/QVP-80P является одним из IP-телефонов для центра обработки вызовов. Он сочетает в себе уникальный стиль, хорошую функциональность, четкий голос и множество других особенностей. Благодаря работе с коммуникационной платформой, телефон обладает такими функциями как, перевод вызова, функция горячей линии, отмена и регистрация вызова, автоматический ответ и т.д.

QVP-80P поддерживает технологию PoE.

Возможности

- Одна клавиша включает или отключает функцию регистрации счетов
- Одна клавиша включает или отключает функцию автоответчика
- Одна клавиша изменяет тип звонка
- Две учетные записи SIP и поддержка трехсторонней конференции, SMS
- 2×LAN, PoE, гарнитура RJ9
- 4 программируемые клавиши
- XML/LDA, BLF/BLA
- Автопровизия, HTTP/TFTP/FTP
- Световой индикатор состояния

Технические характеристики

Модель	QVP-80/QVP-80P
VoIP-протокол	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Модель	QVP-80/QVP-80P
Количество линий	2
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VPN(L2TP), VLAN/QoS, DNS-клиент
Речевые кодеки	G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
Механизмы QoS	VAD, CNG, AEC, AGC
Дисплей	LCD 128×64 с подсветкой
Язык интерфейса	Русский, английский
Функциональные клавиши	25 клавиш, включая 2 программируемые клавиши
Работа с вызовами	• Ожидание вызова • Переадресация вызовов • Перевод вызова • Прямой IP-вызов • Удержание вызова • Автоответ на вызов • Автоответчик • Ускоренный набор номера • Отображение идентификатора вызывающего абонента • 3-сторонняя конференция • Режим «Не беспокоить» (DND) • Голосовая почта
Приложения	• Локальная телефонная книга на 800 контактов • Организация контактов по группам • «Черный список» контактов • Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP-сервера
Безопасность	Пароль на веб-интерфейс и экранное меню
Управление	Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка Конфигурация: экранное меню, WEB, автонастройка V1/v2 TR-069 (опция) Отладка: Telnet, WEB

Модель	QVP-80/QVP-80P
Разъемы и порты	2×RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC) 3,5 мм порт для гарнитуры ПК Разъем для подключения телефонной трубки Разъем для подключения питания
Источник питания	Сетевой адаптер AC 100 – 240 В на DC 5 В 1 А PoE (IEEE 802.af) – опция
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	162×105×62 мм
Вес	0,342 кг без упаковки
Условия эксплуатации	Температура: от 0 °С до +60 °С Влажность: от 10 % до 95 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QVP-80	VoIP-телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш, включая 2 программируемых, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кириллицы, без блока питания в комплекте
QVP-80P	VoIP-телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш, включая 2 программируемых, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кириллицы, поддержка PoE, без блока питания в комплекте

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» –> «Гарантийное обслуживание».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» –> «Взять оборудование на тест».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 29.07.2024

https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-80_80P/QVP-80_80P_datasheet.pdf